37911

283282

REV. 01A

CRC **SP-400™**

Inhibidor de corrosión de larga duración para exteriores; protege los metales con una capa ámbar, transparente y seca, que protege contra la humedad y contaminantes corrosivos hasta por 2 años. Altamente resistente a la humedad y el salitre. Protege la superficie de los metales durante embarques, aun bajo condiciones adversas. Inhibe la corrosión durante almacenajes extensos.

MODO DE EMPLEO: ***Lea la etiqueta antes de usar este producto.***

1. Antes de usar en equipos eléctricos, apague el equipo, asegurese que la corriente eléctrica esté apagada y que la corriente de reserva haya sido vaciada. Permita que la superficie se enfríe. **2.** Para mejores resultados úselo en temperaturas mayores a los 16°C. **3.** Agite bien. **4.** Cubra las áreas que no se trataran. **5.** Rocíe capas ligeras y parejas a una distancia de 30 a 38 centímetros hasta que logre la cobertura deseada. **6.** Permita que la capa seque y que tenga una consistencia pegajosa antes de aplicar otra capa. **7.** Limpie la válvula volteando la lata y presionando el actuador hasta que escape solo el propelante. **8.** Use un limpiador de CRC para quitar la capa protectora. **9. No lo use en equipo energizado.**

ADVERTENCIA: No perforar, no incinerar ni almacenar sobre 49 grados C. La exposición a temperatura alta puede provocar el estallido del envase del producto. No coloque en un lugar con luz solar directa ni cerca de cualquier fuente de calor. El producto es extremadamente inflamable y debe mantenerse alejado de todas las llamas y otras fuentes de ignición. Use solamente en un área bien ventilada. Evite la respiración continuz del vapor y la niebla del rociador. Evite el contacto con la piel y los ojos. La sobre exposición al vapor puede causar irritación a los ojos y a las vías respiratorias, dolores de cabeza, mareos, anestesia, somnolencia e inconsciencia. El mal uso deliberado, concentrando e inhalando el contenido, puede ser dañino o fatal. Los vapores son más pesados que el aire y pueden acumularse en áreas bajas. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos o la piel, lave con chorro de agua durante 15 minutos. Si se ingiere, puede ser dañino o fatal. No induzca el vómito. Si se ha respirado demasiado, lleve a la persona afectada a tomar aire fresco. Si no respira, dele respiracion artificial. Si la respiración es dificultosa, dé oxigeno. Para sobre exposición grave, llame a un médico inmediatamente. Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales para obtener más información sobre este producto.

PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO: Esta lata conduce electricidad. Mantengase lejos de las fuentes eléctricas activas incluyendo terminales de batería, solenoides, tableros eléctricos y otros componentes electrónicos. NO se use con la ignición en marcha. La falta de seguimiento de esta advertencia puede resultar en lesiones graves por el fuego y/o choque eléctrico.

ADVERTENCIAS ESPECIALES DE USO: Los contenidos son extremadamente inflamables. No fume mientras esta rociando el producto. Extinga todas las llamas, luces pilotos y calefactores. No aplicar cuando el equipo esta activado. Los vapores se acumulan fácilmente y pueden encenderse. Use solamente con ventilación adecuada; mantenga la ventilación durante su uso y hasta que los vapores hayan desaparecido.

MANTENGASE LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

• Long term outdoor corrosion inhibitor protects all metals with a light amber, dry transparent film that seals out moisture and corrosive contaminants up to 2 years. • Highly resistant to humidity and salt spray. • Protects metal surfaces during shipment, even under adverse conditions. • Inhibits rust and corrosion during extended storage.

DIRECTIONS: ***Read entire label before using this product.***

Before using on power equipment, shut off power supply, be sure all stored power is drained and allow hot surfaces to cool. **2.** Best results are obtained when used above 60°F. **3.** Shake well. **4.** Mask areas not to be treated. **5.** Spray from a distance of 12 to 15 inches in light, even coats until desired coating is achieved. **6.** Allow each coat to dry to a tacky film before applying next coat. **7.** Clean valve by turning can upside down and pressing actuator until only propellant escapes. **8.** Remove protective film with CRC Cleaner when ready to use. **9. Do not apply while equipment is energized**

WARNING: Do not puncture, incinerate, or store can above 120°F. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Product is extremely flammable and should be kept away from all flames and other ignition sources. Use only in a well ventilated area. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Overexposure to vapor may cause irritation to eyes and respiratory tract, headaches, dizziness, drowsiness, anesthesia and unconsciousness. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. Vapors are heavier than air and can collect in low areas.

FIRST AID: In case of eye or skin contact, flush with water for 15 minutes. If swallowed, may be harmful or fatal. Do not induce vomiting. If too much is breathed remove to fresh air. If not breathing give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. For severe overexposure call a physician immediately. For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

SPECIAL USAGE WARNINGS: Contents extremely flammable • Do not smoke while spraying • Extinguish all flames, pilot lights and heaters • Do not apply while equipment is energized • Vapors will accumulate readily and may ignite • Use only with adequate ventilation • Maintain ventilation during use and until vapors are gone.

ELECTRICAL SHOCK HAZARD: This can will conduct electricity. Keep away from all live electrical sources including battery terminals, solenoids, electrical panels and other electronic components. DO NOT use with ignition in "ON" position. Failure to observe this warning may result in serious injury from flash fire and/or electrical shock.

©2001 CRC Industries, Inc.

Warminster, PA 18974
CRC#522D
(215) 674-4300

01A

Hecho en E.U.A.
Made in U.S.A.
www.crcindustries.com

INFLAMABLE
FLAMMABLE

NO CONTIENE CFCs NI
NO CFCs
DAÑAN LA CAPA DE OZONO

0 78254 83282 1

CRC

Industrial SP-400™

Inhibidór de Corrosión para Trabajo Pesado Proteccion de Larga Duracion

Industrial SP-400™

Extreme Duty Corrosion Inhibitor Long Term Protection

PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. DAÑINO O FATAL SI SE INGIERE. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
Lea las advertencias del panel trasero.

DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read warnings on back panel.

Contenido Neto 284 g (10 onz) **No. 83282**

Net Wt. 10 oz. (284 g) **No. 83282**

TODO EL PRODUCTO USADO O NO UTILIZADO DEBE SER DESECHADO DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS.
ALL USED AND UNUSED PRODUCT SHOULD BE DISPOSED OF IN CONFORMANCE WITH REGULATIONS.