

Compatible con todos los tipos de fluido para transmisión automática y dirección servooasistida.  
Compatible with all types of ATF and Power Steering Fluids

# TRANS-X<sup>®</sup>

"Mechanic In A Can"

## SELLADOR DE FUGAS Y REACONDICIONADOR AUTOMÁTICAS Y DIRECCIÓN SERVOASISTIDA

### STOP LEAK & TUNE-UP

SELLADOR DE FUGAS Y REACONDICIONADOR DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS Y DIRECCIÓN SERVOASISTIDA

AUTOMATIC TRANSMISSION AND POWER STEERING STOP LEAK & TUNE-UP

**PELIGRO: INFLAMABLE. PERJUDICIAL O FATAL POR INGESTION. LOS VAPORES DEL PRODUCTO SON PERJUDICIALES. IRRITANTE OCULAR.**

Leer las advertencias al dorso.

**DANGER: FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT.**

Read Warnings on back panel.



CONT. NET.: 946 mL (32 FL. OZ.)

NET CONTENTS: 946 mL (32 FL. OZ.) No. 842033

EL SELLADOR DE FUGAS Y REACONDICIONADOR TRANS-X<sup>®</sup> PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS Y DIRECCIÓN SERVOASISTIDA es compatible con todos los fluidos para sistemas hidráulicos para transmisiones automáticas y para dirección servooasistida. Sella y recondiciona los fluidos preparados en nuestros centros o empaquetados en todos los sistemas hidráulicos. TRANS-X<sup>®</sup> se usa en transmisiones automáticas, dirección servooasistida y controles hidráulicos.

**INSTRUCCIONES DE USAR:** Antes de usar este producto, leer todos las instrucciones.

Apagar una lata de 444 mL a 5 litros (aproximadamente) de fluido para transmisión automática (preparación de 1:10) para:

- Sellar fugas en la transmisión
  - Recuperar la suavidad del cambio de marchas
  - 1 onza (28 mL) de TRANS-X en 10 onzas (280 mL) de fluido para dirección servooasistida
  - Se puede usar como mantenimiento preventivo al cambiar el fluido.
- Para transmisiones muy sucias o con más de 80 000 millas (128 000 km):
- Agregar TRANS-X al fluido, en una proporción de 1:10
  - Usar el vehículo durante 100 millas (160 km)
  - Cambiar el fluido
  - Al volver a cambiar el fluido de transmisión auto, adicionar en una proporción de 1:20

**NO AÑADIR A LA MEZCLA MÁS FLUIDO QUE EL RECOMENDADO EN LAS INSTRUCCIONES. NO MEZCLAR ESTE PRODUCTO CON OTROS ADITIVOS.** Si los problemas continúan después de tratamiento, consultar a un especialista.

**ADVERTENCIA:** Contiene derivados del petróleo. **PREMIEROS AUXILIOS:** si entra en contacto con los ojos, enjuagarse con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si se inhala el producto, no inducir el vómito. Si se produce irritación excesiva del producto, retirar la víctima al aire libre. Si se produjera una sobredosis, grave, consultar inmediatamente un médico. En la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales de este producto se puede obtener más información.

Todo el producto usado o no utilizado debe ser declarado de acuerdo con los reglamentos.

# TRANS-X<sup>®</sup>

"Mechanic In A Can"

TRANS-X<sup>®</sup> AUTOMATIC TRANSMISSION AND POWER STEERING STOP LEAK & TUNE-UP is compatible with all automatic transmission, power steering, and hydraulic fluids. Effectively seals leaks from hardened or swollen seals in all hydraulic systems. Use TRANS-X in automatic transmissions, power steering, and hydraulic control systems.

**DIRECTIONS:** Read entire label before using this product.

**For use in Automatic Transmissions only.**  
**For use in Automatic Transmissions only.**

Add 1:10 ratio (one 444 mL can per 5 quarts of ATF) to:

- Seal leaks in transmission
- Restore smooth shifting
- Also seals leaks in power steering system (1 oz. TRANS-X to 10 oz. power steering fluid)
- For preventive maintenance when fluid is changed.

For extremely dirty transmissions or transmissions over 80,000 miles:

- Add TRANS-X 1:10 ratio
- Drive 100 miles
- Replace filter or screen
- Add TRANS-X using 1:20 ratio when refilling ATF

**DO NOT OVERTREAT OR OVERFILL SYSTEM. DO NOT MIX WITH OTHER ADDITIVES.** If problems continue see a professional technician.

**WARNING:** Contains Petroleum Distillates.

**FIRST AID:** In case of eye contact, flush with large amounts of water for at least 15 minutes. If swallowed, DO NOT induce vomiting. If too much is treated, remove to fresh air. For severe overexposure, call a physician immediately. For additional information, consult Material Safety Data Sheet for this product.

All used and unused product should be disposed of in conformance with regulations.

KEEP AWAY FROM CHILDREN



©2003 CRC Industries, Inc.  
Warminster, PA 18974  
215-674-4300  
www.crcindustries.com  
Made in U.S.A. Hecho en U.S.A.  
CRC-901 108



MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS