



## Desengrasante de Motores

El Desengrasador de Motor CRC remueve poderosamente la mugre. Un motor limpio funciona bien y luce como nuevo. Utilice sobre la mayoría de las superficies metálicas, incluyendo automóviles, barcos o lanchas, máquinas de fuerza motriz, maquinaria, equipos de construcción, grúas y jardinería.

**MODO DE EMPLEO:** LEA LA ETIQUETA ENTERA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. 1. El motor debe estar apagado y frío. 2. Remueva la cubierta y el filtro de aire. Cubra el sistema de admisión (o carburador) el distribuidor, los alambres y los componentes electrónicos expuestos. Debe limitarse el contacto con el agua de los alambres que se encuentran bajo la cubierta y los componentes de los sensores electrónicos para evitar problemas de funcionamiento. 3. Alomce el Desengrasador de Motor sobre el motor seco. 4. Permita que el producto penetre y limpie durante 10 a 15 minutos. Cepille las áreas con depósitos difíciles si es necesario. 5. Coloque un recipiente para recoger el líquido debajo del motor antes de enjuagar. El desecho del producto en el suelo está prohibido en el estado de California. 6. Enjuague de arriba para abajo con un chorro de agua fino. Use una cantidad mínima de agua. No desheche el agua en el suelo, alcantarillas, desagües u otras vías de agua. 7. El agua que resulte del enjuague debe de ser desechada de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales. 8. Remueva las cubiertas del carburador, distribuidor, sistema de admisión y componentes electrónicos. Reemplace las partes retiradas. Encienda el motor inmediatamente y déjelo andar durante 10-15 minutos para secar. **IMPORTANTE:** Remueva el producto de los exteriores pintados inmediatamente para prevenir raspaduras o que la cera se despegue. Evite usar el Desengrasante de Motores sobre el asfalto u otras superficies afectadas por los solventes orgánicos.

**ADVERTENCIA:** Contiene Destilados de Petróleo. No perforar, no incinerar ni almacenar sobre 49 grados C. La exposición a alta temperatura puede causar que la lata del producto estalle. No coloque en un lugar con luz solar directa o cerca de cualquier fuente de calor. Este producto es inflamable. Conserve alejado de las fuentes de calor e ignición. La exposición progresivamente alta al vapor puede causar irritación a los ojos y la piel, dolores de cabeza, náusea, mareos, irritación del tracto respiratorio superior y latidos cardíacos irregulares. Use solamente en un área bien ventilada. El mal uso deliberado, concentrando e inhalando el contenido, pueden ser dañino o fatal. Los vapores son más pesados que el aire y pueden acumularse en áreas bajas. Si la ventilación no es adecuada, utilice protección respiratoria.

**PRIMERS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos y la piel, lave con chorro de agua por 15 minutos. Si se ingiere, no induzca el vómito. Si se ha respirado demasiado, lleve a la persona afectada a tomar aire fresco. Para sobre exposición grave, llame a un médico inmediatamente. Para información adicional, consulte la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales de este producto.

**ADVERTENCIAS ESPECIALES DE USO:** No fume mientras esté rociando-Extinga todas las llamas, luces piloto y calefactores-No aplique mientras el equipo esté activado-Los vapores se acumularán fácilmente y pueden encenderse. Utilice solamente con ventilación adecuada; mantenga la ventilación durante su uso y hasta que los vapores hayan desaparecido.

### MANTENGA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**CRC Metal Degreaser powerfully removes grime. A clean engine runs cool and looks new. Use on most metal surfaces including automobiles, boats, power mowers, machinery, garden, farm, and construction equipment.**

**DIRECTIONS:** READ ENTIRE LABEL BEFORE USING THIS PRODUCT. 1. Engine must be off & cool. 2. Remove air cleaner cover and filter. Cover air intake system (or carburetor), distributor, all exposed wiring and electronic components. Limit rinse water contact on all underhood wiring and electronic sensors to prevent performance problems. 3. Spray Engine Degreaser on dry engine. 4. Allow to penetrate and clean for 10 to 15 minutes. Brush heavy deposit areas if required. 5. Before rinsing place a rinse collection receptacle underneath the engine. Disposal on ground is prohibited in California. 6. Rinse from the top down using a fine stream of water. Use a minimum amount of water. Do not dispose of rinse water on the ground, in sewers, floor drains or other waterways. 7. Rinse water must be disposed of in conformance with local, state and federal regulations. 8. Remove all covers from carburetors, distributors, air intake system and electronic components. Replace all removed parts. Immediately start engine and let idle for 10-15 minutes to dry. **IMPORTANT:** Wipe product immediately from exterior painted surface to avoid streaking and dewaxing. Avoid use of Engine Degreaser on asphalt/black top or other surfaces affected by organic solvents.

**WARNING:** Contains Petroleum Distillates. Do not puncture, incinerate or store can above 120°F. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Product is flammable and should be kept from all flames and other ignition sources. Progressively higher exposure to vapor may cause eye and skin irritation, headaches, nausea, dizziness, irritation to upper respiratory tract and irregular heartbeats. Use only in well ventilated area. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. Vapors are heavier than air and can collect in low areas. If ventilation is not adequate, use respiratory protection.

**FIRST AID:** In case of eye or skin contact, flush with water for 15 minutes. If swallowed, do not induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. For severe overexposure, call a physician. For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product.

**SPECIAL USAGE WARNINGS:** Do not smoke while spraying-Extinguish all flames, pilot lights and heaters-Do not apply while equipment is energized-Vapors will accumulate readily and may ignite. Use only with adequate ventilation; maintain ventilation during use and until vapors are gone.

### KEEP AWAY FROM CHILDREN

©2000 CRC Industries, Inc.  
Warminster, PA 18974  
CRC#567E  
215.674-4300  
www.crcindustries.com

00A

Hecho en E.U.A.

Made in U.S.A.


215-442-8260 (MSDS)



TODO EL PRODUCTO USADO O NO UTILIZADO DEBE SER DESCHAZADO DE ACUERDO CON LOS REGLAMENTOS.  
ALL USED AND UNUSED PRODUCT SHOULD BE DISPOSED OF IN CONFORMANCE WITH REGULATIONS.



# Desengrasante de Motores Engine Degreaser



Limpiador para trabajos pesados  
Heavy Duty Cleaner

Aplíquelo rociando, quítelo enjuagando  
fácil de usar • Remueve la grasa y la mugre • No deja residuo  
La formula tiene un bajo contenido de  
Compuestos Orgánicos Volátiles

Spray On, Rinse off  
Easy to Use • Removes Grease and Grime  
Leaves No Residue • Low VOC Formula

**PELIGRO:** INFLAMABLE. DAÑINO O FATAL SI SE INGIERE.  
VAPOR DAÑINO. CONTENIDO BAJO PRESION. Lea las advertencias del panel trasero.

**DANGER:** FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.  
VAPOR HARMFUL. CONTENTS UNDER PRESSURE.  
Read warnings on back panel.

Contenido Neto 425 g (15 onz) No. 85025

Net Wt. 15 oz. (425 g) No. 85025