

# CRC Brakleen®

Formula no clorada que remueve el líquido del freno, grasa, aceite y otros contaminantes de las guarniciones y tambores de freno.

**LIMPIA Y DESEGRASA:** Guarniciones de freno, partes relacionadas con los frenos, embraques, diámetros, resortes, juntas de V, tambores, partes del disco de freno.

**MODO DE EMPLEO. Lea la etiqueta antes de usar. Siga todas las instrucciones en orden numérico.**

1. NO utilice sprays plásticos de poliacrilato como LEXAN®. En caso de duda llame al fabricante del equipo. TAMBIÉN PUEDE SER ÚTIL PARA OTROS PLÁSTICOS. 2. Proteja todas las partes de caucho del freno, superficies pintadas y de plástico del resto del producto. NO rocíe directamente en las superficies pintadas. NO aplique mientras el equipo está caliente. 3. Humedezca las superficies a ser limpiadas utilizando chorros breves del BRAKLEEN a una distancia de 46-61 centímetros. Evite respirar cualquier polvo o vapores que pueden ligar a convertirse en partículas del aire. (Vea la advertencia de inhalación). 4. Después de que todas las superficies han sido humedecidas, continuando BRAKLEEN pareciendo los contaminantes. 5. Seque al aire o pasando un paño limpio. 6. Para depósitos difíciles o duros, repita la aplicación cuando sea necesario. 7. Los sprays deben ser recolectados y desechados de manera adecuada. (Vea la declaración de desecho). Los usuarios profesionales, deben consultar la Hoja de Datos de Seguridad de Materiales y seguir todas las regulaciones locales.

**ADVERTENCIA, PELIGRO, VENENO.** Contiene Metanol. Este producto no puede convertirse en un producto no venenoso. NO reinarlo, no neblinar ni atomizar sobre 49 grados C (120°F). La exposición a temperatura alta puede provocar el estallido del emase. No coloque en un lugar con luz solar directa ni cerca de cualquier fuente de calor. La exposición al calor puede causar irritación a la piel y a los ojos, mareos, dolores de cabeza, náusea, irritación de tracto respiratorio superior y náuseas (mareos del corazón). Las altas concentraciones del producto han causado efectos en el hígado y riñones de los animales de laboratorio. El mal uso deliberado, concentrando e inhalando los contenidos puede ser dañino o fatal. LA INHALACIÓN EXCESIVA DEL POLVO Y VAPOR PUEDE SER DAÑINA. Use solo en áreas bien ventiladas. Evite la respiración continua del vapor (la neblina del rociador). Evite contacto con la piel y los ojos. Los vapores son más pesados que el aire y pueden acumularse en áreas bajas. Si la ventilación no es adecuada, se debe utilizar protección respiratoria.

**PRIMERO AUXILIOS:** En caso de contacto con la piel y los ojos, lave con chorro de agua durante 15 minutos. Si se irradia, no inicie el vomito. Si se ha respirado demasiado, lleve a la persona afectada a tomar el aire fresco. En caso de sobre exposición grave, llame a un médico. Para información adicional, consulte la Hoja de Seguridad de este producto que sus retailers tienen disponible.

**MANTENGA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ADVERTENCIAS ESPECIALES DE USO:** El contenido es extremadamente inflamable. No fume mientras esté rociando. Evite que los cables, luces, puentes y conductores, NO apriete mientras el equipo esté activado. Los vapores se acumularán y pueden encenderse. Use solo con la ventilación adecuada. Mantenga la ventilación durante su uso y hasta que sus vapores hayan desaparecido.

**PELIGRO DEL CHOQUE ELÉCTRICO:** Esta alta potencia estática, NO ponga la lata en contacto con fuentes eléctricas incluyendo terminales de baterías, sensores, tableros electrónicos y otros componentes electrónicos. NO use con la conexión en la posición de arranque. La falta de seguimiento de esta advertencia puede resultar en lesiones graves por fuego y/o choque eléctrico.

Todo el producto usado o no utilizado debe ser recolectado de acuerdo con los reglamentos.

**CRC BRAKLEEN - Non-Chlorinated Formula** removes brake fluid, grease oil and other contaminants from brake fittings and drums.

**CLEANS AND DEGREASES:** Brake Linings • Related Brake Parts • Cylinders • Springs • C.V. Joints • Drums • Disc Brake Parts

**DIRECTIONS: Read entire label before using this product. Follow all directions in numerical order.**

1. DO NOT use on polycarbonate plastics such as LEXAN®. If in doubt call the manufacturer of the equipment. **MAY BE HARMFUL TO OTHER PLASTICS.** 2. Protect all rubber brake parts and painted surfaces from product and overspray. DO NOT spray directly on painted surfaces. DO NOT apply white equipment is energized. 3. Wet down surfaces to be cleaned using short bursts of BRAKLEEN at a distance of 18-24 inches. Avoid breathing any dust or vapors that may become airborne. (See inhalation warning.) 4. After all surfaces have been wetted, continue spraying BRAKLEEN to remove contaminants. 5. Air dry or wipe with a clean cloth. 6. For heavy deposits, repeat application as necessary. 7. Runoff should be collected and disposed of properly. (See disposal statement.) Professional users should consult MSDS and follow all applicable OSHA regulations.

**WARNING - DANGER • POISON** Contains Methanol. Cannot be made non-poisonous. Do not cure, incinerate or store can above 120°F. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Keep away from flames and other ignition sources. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. Use only in a well ventilated area. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Vapors are heavier than air and will collect in low areas. **FIRST AID:** in case of eye or skin contact flush with water for at least 15 minutes. If swallowed DO NOT induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. For severe overexposure, call a physician immediately. For additional information consult the Material Safety Data Sheet for this product.

**KEEP AWAY FROM CHILDREN**

**SPECIAL USAGE WARNINGS:** Contents extremely flammable. Do not smoke while spraying. Extinguish all flames, pilot lights and heaters. Do not apply while equipment is energized. Vapors will accumulate readily and may ignite. Use only with adequate ventilation; maintain ventilation during use and until vapors are gone.

**ELECTRICAL SHOCK HAZARD:** This can will conduct electricity. Keep away from all live electrical sources including battery terminals, solenoids, electrical panels and other electronic components. DO NOT use with ignition in "ON" position. Failure to observe this warning may result in serious injury from flash fire and/or electrical shock.

All used and unused product should be disposed of in conformance with regulations.

Not for use in California.

©2006 CRC Industries

Warrminster, PA 19374

CRC#5316

(215) 674-4300


06A

Hecho en E.U.A.

Made in U.S.A.

www.crcindustries.com

PART # 85088 (06A)



## Limpiador de Partes de Freno Brake Parts Cleaner

Remueve Líquido de Freno, Grasa y Aceite  
Desengrasa Instantáneamente • No Deja Residuo No  
Contiene Solventes Clorados

Removes Brake Fluid, Grease and Oil  
Degreases Instantly • Leaves No Residue  
Contains No Chlorinated Solvents

**PELIGRO: EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. VAPORES DAÑINOS. DAÑINO O FATAL SI SE INGIERE. PUEDE SER FATAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE IRRITANTE DE LA PIEL Y DE LOS OJOS. CONTENIDOS BAJO PRESIÓN.** Lea las advertencias del panel trasero.

**DANGER: EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. EYE AND SKIN IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE.** Read warnings on back panel.

Contenido Neto 397 g (14 onz)

Net Wt. 14 oz. (397 g) No. 85088

