

Gasket Remover / Paint and Decal Remover 垫片清除剂/油漆和贴纸清除剂

丙酮: 50 - 60% 液化石油气: 20 - 30%

N-甲基-2-吡咯烷酮: 10 - 20% 二甲苯: 1 - 3% 乙苯: < 1%

危 险



极易燃气溶胶。压力容器: 遇热可爆。吞咽及进入呼吸道可能致命。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可能造成呼吸道刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。怀疑致癌。怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。

[预防措施]

在使用前获取特别指示。在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。切勿喷洒在明火或其他点火源上。切勿穿孔或焚烧, 即使不再使用。避免吸入烟雾或蒸气。避免吸入气体。只能在室外或通风良好之处使用。作业后彻底清洗。戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

[事故响应]

如误吞咽: 立即呼叫解毒中心/医生。不要诱导呕吐。如皮肤沾染: 用大量肥皂和水清洗。具体治疗(见本标签)。如发生皮肤刺激: 求医/就诊。如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。如果您感觉不适, 呼叫解毒中心/医生。如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。如仍觉眼刺激: 求医/就诊。如接触到或有疑虑: 求医/就诊。

[安全储存]

存放在通风良好的地方。保持容器密闭。存放处须加锁。防日晒。不可暴露在超过50°C/122°F的温度下。

[废弃处置]

按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

参见安全数据表。

供应商: CRC Industries, Inc. 电话: 1-215-674-4300

地址: 885 Louis Dr. Warminster, PA 18974 USA

化学事故应急电话码: +86 532 83889090

DIRECTIONS: Read entire label before using this product.

1. Do not apply while equipment is energized. **2.** Wear eye protection and rubber gloves or other non-porous hand protection. Protect painted surfaces from overspray, as product will dissolve paint. **3.** Gasket removal: spray liberal coating on gasket and adhesive and allow to set for 5-10 minutes. Remove with putty knife and dry rag. **4.** Paint and graffiti removal: spray liberal coating on painted surface. Allow to dry and brush with a stiff bristle brush.