

Dry PTFE Lube 干性聚四氟乙烯润滑剂

液化石油气: 40 - 50% 异丙醇: 20 - 30%

加氢处理轻石脑油: 10 - 20% 2-甲基戊烷: 5 - 10%

正己烷: 1 - 3% 钛酸四丁酯: 1 - 3%

危 险



极易燃气溶胶。压力容器：遇热可爆。吞咽及进入呼吸道可能致命。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。可能因吸入损害器官(神经系统)。对水生生物有害。对水生生物有害并具有长期持续影响。

[预防措施]

在使用前获取特别指示。在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。切勿喷洒在明火或其他点火源上。切勿穿孔或焚烧，即使不再使用。不要吸入烟雾或蒸气。只能在室外或通风良好之处使用。戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。作业后彻底清洗。避免释放到环境中。

[事故响应]

如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生。不要诱导呕吐。如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。如发生皮肤刺激：求医/就诊。脱去被污染的衣物，清洗后方可重新使用。如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如果您感觉不适，呼叫解毒中心/医生。如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。如仍觉眼刺激：求医/就诊。如接触到或有疑虑：求医/就诊。

[安全储存]

存放在通风良好的地方。保持容器密闭。存放处须加锁。防日晒。不可暴露超过50°C/122°F的温度下。

[废弃处置]

按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

参见安全数据表。

供应商: CRC Industries Trading (Shanghai) Co., Ltd.

电话: 86 (0) 21 6236 6035

地址: 武宁南路 488 号, 2408 室 静安区 - 200042 上海, 中国

化学事故应急电话码: +86 532 83889090

DIRECTIONS: Read entire label before using this product.

1. For personal safety, do not apply while equipment is energized. 2. Shake can well before use. 3. Do not apply to hot surfaces. 4. Clean and dry surface area thoroughly. 5. Spray in light, even coats to areas requiring lubrication. 6. Leave to dry a minimum of 10-15 minutes. Product cures fully in 24 hours. 7. Re-apply as needed to maintain performance.