

## Power Lube 特氟龙高性能润滑剂

加氢处理轻蒸馏油 (石油) 30 - 40% 液化石油气 10 - 20%

催化脱蜡的重石蜡油 10 - 20% 水杨酸甲酯 3 - 5%

催化脱蜡轻石蜡油 (石油) 3 - 5% 山梨糖醇单油酸酯 3 - 5%

妥尔油脂肪酸和脱水山梨糖醇形成的单酯 3 - 5% 2-甲基戊烷 1 - 3%

C18不饱和脂肪酸二聚物 1 - 3% 加氢处理轻石脑油 (石油) 1 - 3%

凡士林 1 - 3% 石油磺酸钠盐 1 - 3%

加氢脱硫重环烷烃类蒸馏油 (石油) < 1%

溶剂精制重链烷烃蒸馏油 < 1% 正己烷 < 0.3%

# 危 险



极易燃气溶胶。压力容器：遇热可爆。吞咽及进入呼吸道可能致命。皮肤接触可能有害。造成轻微皮肤刺激。造成严重眼刺激。怀疑对生育能力造成伤害。对水生生物有害。对水生生物有害并具有长期持续影响。

### [预防措施]

在使用前获取特别指示。在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。切勿喷洒在明火或其他点火源上。切勿穿孔或焚烧，即使不再使用。戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。作业后彻底清洗。避免释放到环境中。

### [事故响应]

如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生。不要诱导呕吐。如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。如仍觉眼刺激：求医/就诊。如发生皮肤刺激：求医/就诊。如接触到或有疑虑：求医/就诊。

### [安全储存]

存放处须加锁。防日晒。不可暴露在超过50°C/122°F的温度下。

### [废弃处置]

按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

参见安全数据表。

供应商：CRC Industries Trading (Shanghai) Co., Ltd.

电话：+86 (0) 21 6236 6035

地址：武宁南路488号1710室，静安区 - 200042 上海，中国

化学事故应急电话码：+86 532 83889090

**DIRECTIONS: Read entire label before using this product. Shake well before using.**

1. Spray an even coat of Power Lube® and allow product to coat all moving parts. 2. For superior performance, reapply product after first coat has penetrated all parts. 3. Repeat process as necessary to maintain proper lubrication.