

Syntha-Tech Lubricant with PTFE 聚四氟乙烯润滑剂

1-癸烯, 二聚物, 氢化 60 – 70%

丙酮 3 – 5% 二氧化碳 1 – 3% 聚四氟乙烯 < 1%

危 险



易燃气溶胶。压力容器：遇热可爆。吞咽及进入呼吸道可能致命。皮肤接触可能有害。吸入有害。对水生生物有害。

[预防措施]

远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。切勿喷洒在明火或其他点火源上。切勿穿孔或焚烧，即使不再使用。避免吸入烟雾或蒸气。只能在室外或通风良好之处使用。避免释放到环境中。

[事故响应]

如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生。不要诱导呕吐。如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如果您感觉不适，呼叫解毒中心/医生。

[安全储存]

存放处须加锁。防日晒。不可暴露在超过50°C/122°F的温度下。

[废弃处置]

按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

参见安全数据表。

供应商：CRC Industries Trading (Shanghai) Co., Ltd.

电话：+86 (0) 21 6236 6035

地址：武宁南路488号1710室，静安区 - 200042 上海，中国
化学事故应急电话码：+86 532 83889090

DIRECTIONS: Read entire label before using this product.

1. Do not apply while equipment is energized.
2. Shake can before using.
3. Hold can 8" to 12" away from surface to be sprayed.
4. Use extension tube for pinpoint accuracy.