

Dry Moly Lube 干钼润滑油
丙酮: 30 - 40% 异丙醇: 20 - 30%
正丁烷: 20 - 30% 正庚烷: 5 - 10% 丙烷: 5 - 10%

危 险



极易燃气溶胶。压力容器：遇热可爆。造成轻微皮肤刺激。造成严重眼刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

[预防措施]

远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。切勿喷洒在明火或其他点火源上。切勿穿孔或焚烧，即使不再使用。作业后彻底清洗。只能在室外或通风良好之处使用。戴防护眼罩/防护面具。避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。避免释放到环境中。

[事故响应]

如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如果您感觉不适，呼叫解毒中心/医生。如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。如仍觉眼刺激：求医/就诊。如发生皮肤刺激：求医/就诊。收集溢出物。

[安全储存]

存放在通风良好的地方。保持容器密闭。存放处须加锁。防日晒。不可暴露超过50°C/122°F的温度下。

[废弃处置]

按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

参见安全数据表。

供应商: CRC Industries, Inc. 电话: 1-215-674-4300

地址: 885 Louis Dr. Warminster, PA 18974 USA

化学事故应急电话码: +86 532 83889090

DIRECTIONS: Read entire label before using this product.

1. Do not apply while equipment is energized. 2. For best performance, use on a clean surface. 3. Shake well before use. 4. Hold can 8" to 12" away from surface to be sprayed. 5. Spray with a light, even film. 6. Wipe off excess with a clean cloth. 7. Repeat application if necessary.