

Dry Moly Lube 干性二硫化钼润滑剂

丙酮: 25 - 35% 异丙醇: 20 - 30%

正丁烷: 20 - 30% 支链庚烷, 环状的和线性的: 3 - 5%

正庚烷: 1 - 3% 中溶剂石脑油: 1 - 3% 甲苯: < 0.3%

# 危 险



极易燃气溶胶。压力容器: 遇热可爆。吞咽及进入呼吸道可能致命。造成严重眼刺激。可能造成呼吸道刺激。可能造成昏昏欲睡或眩晕。怀疑对胎儿造成伤害。长期或反复接触可能损害器官(大脑, 神经系统)。对水生生物有害。对水生生物有害并具有长期持续影响。

## [预防措施]

在使用前获取特别指示。在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。切勿喷洒在明火或其他点火源上。切勿穿孔或焚烧, 即使不再使用。不要吸入烟雾或蒸气。只能在室外或通风良好之处使用。戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。作业后彻底清洗。避免释放到环境中。

## [事故响应]

如误吞咽: 立即呼叫解毒中心/医生。不要诱导呕吐。如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。如果您感觉不适, 呼叫解毒中心/医生。如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。如仍觉眼刺激: 求医/就诊。如接触到或有疑虑: 求医/就诊。

## [安全储存]

存放在通风良好的地方。保持容器密闭。存放处须加锁。防日晒。不可暴露在超过50°C/122°F的温度下。

## [废弃处置]

按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

参见安全数据表。

供应商: CRC Industries Trading (Shanghai) Co., Ltd.

电话: 86 (0) 21 6236 6035

地址: 武宁南路 488 号 2408 室, 静安区 - 200042, 上海, 中国

化学事故应急电话码: +86 532 83889090

## DIRECTIONS: Read entire label before using this product.

1. Do not apply while equipment is energized. 2. For best performance, use on a clean surface. 3. Shake well before use. 4. Hold can 8" to 12" away from surface to be sprayed. 5. Spray with a light, even film and allow to cure for 10 to 15 minutes. 6. Wipe off excess with a clean cloth. 7. Repeat application if necessary.

