

Ultra Lite 3-36® 超薄干膜润滑剂 3-36®

加氢处理轻蒸馏油: 80 – 90% 二氧化碳: 1 – 3%

加氢脱硫重环烷烃类蒸馏油: < 1% 加氢处理重链烷烃蒸馏油: < 1%

加氢处理氢环烷烃类蒸馏油: < 1%

危 险



极易燃气溶胶。压力容器：遇热可爆。吞咽及进入呼吸道可能致命。皮肤接触可能有害。造成皮肤刺激。可能造成皮肤过敏反应。可能造成昏昏欲睡或眩晕。对水生生物有毒。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

[预防措施]

远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。切勿喷洒在明火或其他点火源上。切勿穿孔或焚烧，即使不再使用。避免吸入烟雾或蒸气。只能在室外或通风良好之处使用。戴防护手套。受污染的工作服不得带出工作场地。作业后彻底清洗。避免释放到环境中。

[事故响应]

如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生。不要诱导呕吐。如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。脱去被污染的衣物，清洗后方可重新使用。如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如果您感觉不适，呼叫解毒中心/医生。收集溢出物。

[安全储存]

存放在通风良好的地方。保持容器密闭。防日晒。不可暴露在超过 50°C/122°F 的温度下。

[废弃处置]

按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

参见安全数据表。

供应商: CRC Industries Trading (Shanghai) Co., Ltd.

电话: 86 (0) 21 6236 6035

地址: 武宁南路 488 号, 2408 室 静安区 - 200042 上海, 中国

化学事故应急电话号码: +86 532 83889090

DIRECTIONS: Read entire label before using this product.

1. Do not apply while equipment is energized. 2. Spray in light, even coats to lubricate and protect metal surfaces. 3. Apply liberally and allow to penetrate minute openings and free corroded parts. 4. To displace moisture: Spray wet surfaces until run-off is clear and moisture-free.